

ECOSPIR EV

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

- *Diametro tavola rotante: 1500 mm*
- *Peso massimo del carico: 2000 kg*
- *Regolazione della velocità di rotazione della tavola controllata tramite inverter, con partenza progressiva e arresto indicizzato*
- *Rotazione tavola rotante con trascinamento a catena*
- *Motore piattaforma protetto da carter*
- *Altezza massima di fasciatura: 2200 mm*
- *Regolazione della tensione del film tramite freno meccanico*
- *Regolazione della velocità di traslazione del carrello portabobina, controllata tramite inverter, con parametri indipendenti per la fase di salita e di discesa*
- *Motore di alimentazione e azionamento carrello portabobina integrato nella colonna*
- *Carrello portabobina con trascinamento a catena*
- *Impostazione separata dei giri di rinforzo alla base e alla sommità del carico*
- *Possibilità di impostare una sequenza di cicli di avvolgimento da effettuare consecutivamente*
- *Memorizzazione di 8 cicli di avvolgimento con singoli parametri di lavoro personalizzati dall'operatore*
- *Funzionalità manuale e/o automatica per ognuno dei singoli programmi di lavoro*
- *Pannello operatore di tipo "touch screen" con funzionalità e operatività estremamente semplificate e intuitive, per una rapida impostazione e regolazione di tutti i parametri*
- *Colonna incernierata/incernierabile al basamento della macchina per un rapido montaggio e installazione della macchina*
- *Basamento con predisposizione per inforcamento della macchina con carrello elevatore dalla parte frontale*

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

- *Tavola rotante con diametro 1650 mm*
- *Colonna prolungata per fasciatura di carichi con altezza max di 2700 mm*
- *Carrello portabobina con prestiro motorizzato al 200% (rapporto fisso 1 mt = 3 mt), con trasmissione diretta a mezzo ingranaggi e regolazione della tensione del film da quadro comandi*
- *Sistema di pesatura, completo di visualizzatore e stampante per carta normale e/o adesiva*
- *... e altri ancora!*



TOUCH SCREEN



PRESTIRO MOTORIZZATO AL 200% *
(* su richiesta)

DIAMETRO
1500 mm / 1650 mm *
(* su richiesta)



RAMPA DI CARICO *
(* su richiesta)



